

## Xerafy Mercury Metal Skin 金属及非金属资产同时适用的EPC UHF RFID柔性标签

Xerafy独创的智能柔性标签Mercury Metal Skin是一款可以同时的金属和非金属资产上使用的革命性产品。它可以封装为任何种类的打印标签、条形码或者图形标签使用。Mercury轻薄如纸张的外形使它可以轻松贴在曲面资产上，如气缸瓶、管道。这款标签兼容EPC C1G2和ISO 18000-6C 标准，广泛适用于产品认证、IT资产追踪、全球范围物流追踪、贵重物品防伪和医疗资产管理等领域。



### 产品特点:

- 金属资产管理的最优性价比选择
- 非金属资产同样适用，性能可靠
- 轻薄、柔软



### 应用:

- 产品认证
- IT 资产和平板电脑追踪
- 全球供应链管理
- 气缸追踪
- 金属箔封装产品追踪

## Mercury Metal Skin 柔性标签

Mercury Metal Skin是一款性能可靠，价格经济的超薄RFID柔性标签。

### 技术规范:

EPC Class 1 Gen 2 (ISO 18000-6C)	128-bit 用户内存
无源超高频RFID标签	48-bit 序列码
860-960 MHz (全球频段)	496-EPC bits*
金属表面读取距离 (2W ERP):	达4 m
非金属表面读取距离 (2W ERP):	达5 m
操作温度:	-40°C to +85°C
应用温度:	-40°C to +85°C
尺寸/公差:	101.6(+/- 1) x 38(+/- 0.8) x 0.76 (+/- 0.1)
标准包装:	500 片/卷
内芯直径:	76.2 mm
外卷直径:	203 mm
inlay间距:	41.275 mm
重量 (卷) :	1.6 kg
支持打印机 :	Zebra RZ400/R110Xi4, SATO CL4NX

